



2445 S

Radlader

Für den professionellen Einsatz in Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Bauwirtschaft sind diese Baureihen entwickelt worden. Die Synthese aus größtmöglicher Leistung, kompakten Abmessungen, Sicherheit und Komfort finden Sie so nur bei Schaeffer.

Technische Daten

- Motor 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1803-CR-T, 37 kW (50 PS)
- Abgasnachbehandlung / -stufe DOC, DPF / V
- Einsatzgewicht Fahrerschutzdach 2500 kg
- Einsatzgewicht Kabine 2700 kg
- Länge mit Standardschaufel 4185 mm
- Breite 1100 mm - 1520 mm
- Höhe mit Fahrerschutzdach 2230 mm
- Höhe mit Kabine 2150 mm
- Spurbereichradius innen 1230 mm
- Hubkraft 1900 kg
- Hubhöhe (WZ-Drehpunkt) 2500 mm
- Schaufelinhalt** 0,50 m³
- Kipplast gerade, Palettengabel* 1830 kg - 1950 kg
- Kipplast gerade, Schaufel* 2420 kg - 2570 kg
- Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel) 1700 mm
- *nach ISO 8313
- **nach ISO 7546

Serienausstattung

- 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1803-CR-T, 37 kW (50 PS)
- DOC und DPF zur Erfüllung der Abgasstufe V
- Niedriger Vorderwagen für beste Hubkräfte
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- Bereifung 10.0/75-15.3 MPT ET-40
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
- Original Schäffer-Achsen
- Kombi-Ölkühler
- Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad als Betriebs- und Feststellbremse
- Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk
- Rückhaltesystem (Fahrschutzdach)
- LED-Arbeitsscheinwerfer Fahrschutzdach-Version: 1 x auf Schwinge; Kabinen-Versio: 2 x vorne, 1 x hinten
- Parallelführung
- Arbeitshydraulik Serie / Option: 51 / 54 + 66 / 81 l/min.
- Einstellbare Lenksäule
- Betriebsstundenzähler, Tank- und Temperaturanzeiger
- Heckgewicht-Endplatte
- Werkzeugbox
- Sitzkontaktschalter