

## Technische Daten

- Motor 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1803-CR-T, 37 kW (50 PS)
- Abgasnachbehandlung / -stufe DOC, DPF / V
- Einsatzgewicht Fahrerschutzdach 2500 kg
- Einsatzgewicht Kabine 2700 kg
- Länge mit Standardschaufel 4185 mm
- Breite 1100 mm - 1520 mm
- Höhe mit Fahrerschutzdach 2230 mm
- Höhe mit Kabine 2150 mm
- Spurkreisradius innen 1230 mm
- Hubkraft 1900 kg
- Hubhöhe (WZ-Drehpunkt) 2500 mm
- Schaufelinhalt\*\* 0,50 m<sup>3</sup>
- Kipplast gerade, Palettengabel\* 1830 kg - 1950 kg
- Kipplast gerade, Schaufel\* 2420 kg - 2570 kg
- Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel) 1700 mm
- \*nach ISO 8313
- \*\*nach ISO 7546

## Serienausstattung

- 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota D1803-CR-T, 37 kW (50 PS)
- DOC und DPF zur Erfüllung der Abgasstufe V
- Niedriger Vorderwagen für beste Hubkräfte
- Hydrostatischer Allradantrieb mit automotiver Steuerung
- Bereifung 10.0/75-15.3 MPT ET-40
- HTF (High Traction Force)
- SPT (Schäffer Power Transmission)
- ECO Mode
- Hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter Last schaltbar
- Original Schäffer-Achsen, 6-Loch
- Kombi-Ölkühler
- Wartungs- und verschleißfreie Lamellenbremse im Ölbad als Betriebs- und Feststellbremse
- Wartungsfreies Knick-Pendelgelenk